WhatsApp +55 62 99284-9094 · paulo@btowood.com
www.btowood.com/es/

MANUAL DE INSTALACIÓN · BOISERIE

Molduras de MDF con film adhesivo en el reverso

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Las molduras Boiserie BTO ya vienen con **film adhesivo** en el reverso: la instalación es práctica y rápida, sin perforar la pared. Para una fijación segura y duradera, siga estas indicaciones.

1. PREPARACIÓN DE LA PARED

La pared donde se instalará la moldura debe:

- ✅ **Estar lisa y nivelada**, sin ondulaciones, barrigas (abombamientos), salientes ni desniveles. La moldura acompaña la pared: donde la pared se hunde, el film adhesivo no apoya y la pieza puede despegarse.
- ✅ **Estar limpia y seca**, sin polvo, grasa, humedad ni restos de masilla.
- ✅ **Ser una superficie acabada y firme**, como pared pintada (con la pintura ya curada, en el plazo del fabricante de la pintura), drywall pintado o tablero de MDF.
- ❌ No aplique sobre textura, graffiato, papel tapiz, pintura descascarada, revoque suelto ni paredes con humedad o filtraciones.

> **Prueba rápida:** apoye una regla de aluminio o el nivel en la pared. Si aparece una abertura mayor de 1 mm, corrija con masilla y lija antes de instalar.

2. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO


- Dibuje los cuadros en papel y márquelos en la pared con lápiz, cinta métrica y nivel.
- Sume los metros lineales de moldura (el contorno de cada cuadro). **Cada caja tiene 3 piezas de 2,70 m, o 8,10 m de moldura.** Recomendamos un margen del 10% para los cortes.
- Corte las esquinas a **inglete (45°)** con sierra ingletadora o caja de ingletes y serrucho de dientes finos. Pruebe el encaje en seco antes de pegar.



Retiro de la película protectora del film adhesivo, en el reverso de la moldura. Imagen ilustrativa.

3. REFUERZO DE LA FIJACIÓN (RECOMENDADO)

El film adhesivo sostiene la moldura, pero **recomendamos reforzar con adhesivo de alta fijación** (adhesivo PU-40, clavo líquido o similar), en puntos cada 30 cm y en ambos extremos de cada pieza.



En piezas verticales largas, en paredes que no estén perfectas o en lugares de mucho tránsito, use también **clavos finos (pines)** con clavadora para sujetar la pieza mientras cura el adhesivo.

> Use poco adhesivo en cada punto: el exceso se escurre por el borde. Si se escurre, limpie de inmediato con un paño húmedo.

MANUAL DE INSTALACIÓN · BOISERIE (continuación)

Molduras de MDF con film adhesivo en el reverso

4. APLICACIÓN

1. Aplique los puntos de adhesivo en el reverso, sin cubrir todo el film adhesivo.
2. Retire la película protectora del film adhesivo poco a poco, a medida que coloca la pieza.
3. Apoye la moldura alineada con la marca, empezando por un extremo.
4. Presione con firmeza a lo largo de toda la pieza, con las manos o con rodillo de goma.
5. Si va a usar pines, colóquelos ahora.
6. Cierre las esquinas y corrija pequeñas aberturas con masilla acrílica.

Espere **24 horas** antes de pintar o de apoyar muebles en la moldura.

5. PINTURA

Las dos versiones, **Blanco para pintar** y **Crudo para pintar**, vienen listas para recibir la pintura del proyecto (acrílica o esmalte al agua). En la versión cruda, aplique antes un fondo preparador para MDF. La moldura y la pared pueden pintarse juntas, del mismo color.

> **IMPORTANTE:** no seguir estas indicaciones puede comprometer la fijación e invalidar la garantía. Ante dudas, contacte a nuestro soporte técnico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Use solo un paño ligeramente humedecido con agua, sin productos abrasivos.

FICHA TÉCNICA

1. Producto. Molduras (perfiles) de MDF con film adhesivo en el reverso, en piezas de 2,70 m de longitud.

2. Perfiles.

Ancho × espesor	Perfiles
2 cm × 9 mm	Noronha, Santorini
3 cm × 9 mm	Reto, Oceano, Eros, Azure
3 cm × 15 mm	Ibiza
4 cm × 15 mm	Capri

3. Acabados. Blanco para pintar (revestimiento melamínico blanco) y Crudo para pintar (MDF sin revestimiento). Ambas versiones reciben la pintura del color del proyecto.

4. Embalaje. Caja con 3 piezas de 2,70 m, o 8,10 m de moldura. Venta por metro lineal, en cajas cerradas.

5. Ambientes de aplicación. Uso interior, en áreas secas. No indicado para áreas mojadas (como duchas), exteriores o con sol directo. Temperatura máxima recomendada de 50 °C, para evitar dilatación.

6. Almacenamiento. Guarde las cajas en horizontal, separadas del suelo, en un lugar seco, sin peso encima de las molduras.

7. Limpieza. Solo paño ligeramente humedecido con agua, sin abrasivos.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- EPP (equipo de protección personal)
- Cinta métrica, lápiz y nivel
- Sierra ingletadora, o caja de ingletes y serrucho fino
- Adhesivo de alta fijación (PU-40, clavo líquido o similar)
- Clavadora y clavos finos (pines), si hace falta
- Rodillo de goma y paño limpio

WhatsApp +55 62 99284-9094 · paulo@btowood.com
www.btowood.com/es/

TÉRMINOS DE GARANTÍA · BOISERIE

Molduras de MDF con film adhesivo en el reverso

TÉRMINOS DE GARANTÍA

1. Alcance. Estos términos se aplican a las molduras Boiserie BTO. La garantía de fábrica cubre:

- piezas torcidas o alabeadas por encima de la tolerancia de fabricación;
- piezas con longitud menor que la indicada en la factura;
- defecto de fábrica en el revestimiento de la versión Blanco para pintar;
- falla de fábrica en el film adhesivo (pieza sin adhesivo o con adhesivo dañado), detectada antes de la instalación.

Recuerde: el producto instalado se considera ACEPTADO.

2. Solicitud. BTO responde en hasta 7 días hábiles a quien registre la solicitud en el servicio de atención al cliente. El contacto debe hacerlo el cliente que tiene la factura de compra (tienda, revendedor o distribuidor).

3. Asistencia técnica. En hasta 30 días hábiles tras la notificación, BTO podrá, a su criterio: sustituir el producto, sustituir la parte defectuosa o reparar el producto.

4. La garantía no cubre:

- instalación distinta de la indicada en este manual, incluso sin el refuerzo con adhesivo recomendado;
- pared irregular, con barrigas (abombamientos), desniveles, textura, humedad o pintura sin curar;
- uso en áreas mojadas, exteriores o con sol directo;
- mal uso, impactos o mantenimiento distinto del recomendado;
- pintura realizada por el cliente y su resultado;
- variación de medidas causada por la temperatura (dilatación);
- ligera variación de tono entre muestra y producto.

5. Plazo. 5 años, contados desde la fecha de la factura de compra.

BTO no se responsabiliza por la instalación del producto. BTO puede actualizar este documento sin previo aviso.

Hablar por WhatsApp | Ver en el sitio