WhatsApp +55 62 99284-9094 · paulo@btowood.com
www.btowood.com/es/

MANUAL DE INSTALACIÓN · MADERA TECA

Paneles decorativos de madera de teca maciza, para interiores y exteriores

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Los paneles de teca maciza de BTO se instalan sobre **listones de madera (tirantes)**, con **adhesivo PU y clavos finos (pines)**. Por ser madera natural, cada pieza tiene vetas y tonos propios. Recomendamos la instalación por un profesional capacitado, sobre todo en exteriores.

1. PREPARACIÓN DE LA BASE

- ✅ Pared **seca, firme y limpia**, sin polvo, residuos ni partes sueltas.
- ✅ Instale **tirantes de madera tratada en horizontal**, con **50 cm** entre uno y otro.
- ✅ Atornille y nivele todos los tirantes antes de empezar.

2. PREPARACIÓN DE LOS PANELES

- Aplique **barniz para exteriores** (marino, PU o similar) en todas las piezas, incluido el reverso, **antes de la instalación**.
- Espere el secado completo.
- Separe las piezas por tonalidad, para una composición bonita.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- EPP, cinta métrica y nivel
- Adhesivo PU
- Clavadora neumática y clavos finos (pines) adecuados
- Atornillador, tornillos y anclajes para los tirantes



3. INSTALACIÓN

1. **Marcado:** defina el punto de inicio y alinee con el nivel. Marque la altura y el sentido de la instalación.
2. **Adhesivo:** aplique adhesivo solo en los tirantes, en toda la extensión que recibirá el panel.
3. **Fijación:** coloque el panel sobre los tirantes y fíjelo con la clavadora, con pines en los laterales y pines centrales alineados con cada tirante. Mantenga la alineación vertical.
4. **Continuidad:** repita pieza por pieza, con el mismo patrón. Verifique el nivel cada tres o cuatro paneles y corrija pequeños desalineamientos en el momento.

4. TERMINACIÓN

Limpie la superficie con un paño seco y, si lo desea, aplique una nueva mano de barniz.

WhatsApp +55 62 99284-9094 · paulo@btowood.com
www.btowood.com/es/

MANTENIMIENTO Y FICHA TÉCNICA · MADERA TECA

Paneles decorativos de madera de teca maciza, para interiores y exteriores

5. MANTENIMIENTO

- Vuelva a aplicar el barniz con la frecuencia indicada por su fabricante. En exteriores, con sol y lluvia, el mantenimiento es más frecuente.
- Limpie con un paño suave y jabón neutro.

IMPORTANTE: no seguir estas indicaciones puede comprometer la fijación y la durabilidad del producto e invalidar la garantía. Ante dudas, contacte a nuestro soporte técnico.

FICHA TÉCNICA

Material. Madera maciza de teca (Tectona grandis), de origen legal y manejo responsable.

Acabado. Madera natural, lista para recibir barniz. Admite tintes y barnices de varios colores.

Apariencia. Vetas marcadas, rayas y nudos característicos; el tono varía según el origen y el lote.

Indicación. Fachadas, terrazas, áreas gourmet, pérgolas y ambientes interiores de alto nivel, en aplicación vertical.

Resistencia. Alta resistencia a la humedad y buena estabilidad, con buen desempeño en exteriores si se protege con barniz y se mantiene.

Almacenamiento. Piezas en horizontal, separadas del suelo, en un lugar cubierto y ventilado.

TÉRMINOS DE GARANTÍA · MADERA TECA

Paneles decorativos de madera de teca maciza, para interiores y exteriores

TÉRMINOS DE GARANTÍA

1. Alcance. Estos términos se aplican a los paneles de madera de teca maciza de BTO. La garantía de fábrica cubre:

- piezas torcidas o alabeadas por encima de la tolerancia, por falla de fabricación;
- piezas con medida menor que la indicada en la factura;
- defecto de mecanizado del perfil.

Recuerde: el producto instalado se considera ACEPTADO.

2. Solicitud. BTO responde en hasta 7 días hábiles a quien registre la solicitud en el servicio de atención al cliente. El contacto debe hacerlo el cliente que tiene la factura de compra (tienda, revendedor o distribuidor).

3. Asistencia técnica. En hasta 30 días hábiles tras la notificación, BTO podrá, a su criterio: sustituir el producto, sustituir la parte defectuosa o reparar el producto.

4. La garantía no cubre:

- instalación distinta de la indicada en este manual;
- pared irregular, con barrigas (abombamientos), desniveles, textura, humedad o pintura sin curar;
- mal uso, impactos o mantenimiento distinto del recomendado;
- pintura o cinta adhesiva aplicada por el cliente sobre el acabado de fábrica;
- variación de medidas causada por la temperatura (dilatación);
- pérdida de brillo y ligera variación de tono entre muestra y producto.
- variación natural de color, vetas, rayas y nudos de la madera;
- desgaste del barniz y cambio de color por la acción del sol y la lluvia sin el mantenimiento recomendado;
- instalación sin tirantes o sin el barniz antes de la instalación.

5. Plazo. 5 años, contados desde la fecha de la factura de compra.

BTO no se responsabiliza por la instalación del producto. BTO puede actualizar este documento sin previo aviso.

Hablar por WhatsApp Ver en el sitio ↗